



SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM ALTUS 5W30

ZASTOSOWANIE:

W pełni syntetyczny, wysokowydajny olej 5W-30 typu "low SAPS", dla nowoczesnych silników m.in. VW-Audi Group, BMW czy Daimler Benz. Zaprojektowany zarówno dla silników benzynowych jak i wysokoprężnych wyposażonych również w systemy filtrów cząstek stałych (DPF) oraz wymagających zwiększonych interwałów wymiany w nowoczesnych standardach long-life.

Zastosowana technologia obniża koszty eksploatacji oraz zapewnia bezpieczeństwo względem najwyższych wymogów i restrykcji producentów silników. Nowoczesny pakiet dodatków przy jednoczesnej wysokiej liczbie zasadowej oleju ALTUS gwarantują czystość silnika oraz najmocniejszy film olejowy. Wysoka temperatura zapłonu oleju ogranicza utlenianie i zużycie oleju w skrajnych temperaturach użytkowania silnika.

SPEŁNIA LUB PRZEWYŻSZA WYMAGANIA:

ACEA C3
API SN
MB 229.51
BMW LONGLIFE-04
PORSCHE C30
VW 504 00/507 00

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Gęstość w 15°C	0.851 g/cm ³
Lepkość @ 100°C	12.0 cSt
Lepkość @ 40°C	69.2 cSt
Indeks lepkości	171
Lepkość CCS @ -30°C	5950 cP
T.B.N. (total base number)	6.7 mg KOH/g
Popiół siarczanowy	0.67%
Kolor	Brown
Temperatura zapłonu	230 °C
Temperatura płynięcia	-42 °C





SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM ALTUS 5W30

KORZYŚCI W PRAKTYCE:

SCRIPTUM ALTUS zapewnia maksymalne osiągi twojego silnika zapewniając natychmiastowy rozruch w skrajnie niskich temperaturach oraz zabezpiecza przed zużyciem nawet podczas wysokich obciążeń nowoczesne wysiłone konstrukcje. Nisko-popiołowa technologia wydłuża żywotność filtrów cząstek stałych DPF. Utrzymuje cały układ smarowania silnika w czystości i zabezpiecza antykorozyjnie nawet przy długich przebiegach silnika wg. standardu longlife. Produkt zalecany do stosowania w konstrukcjach z systemami START-STOP oraz układami paliwowymi LPG/CNG. SCRIPTUM ALTUS spełnia lub przewyższa wszystkie wymagania wydajnościowe dla specyfikacji zastrzeżonych OEM. Olej produkowany zgodnie z europejskim systemem zarządzania jakością środków smarnych (EELQMS). Produkt poddawany regularnym testom i analizom laboratoryjnym w ramach podpisanej deklaracji zgodności przez producenta z ATIEL. Więcej informacji na stronie www.atiel.org

PRZECHOWYWANIE:

Produkty dostępne w opakowaniach 1, 5, 60 oraz 199litrów powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu nienarażonym na wysokie temperatury czy działanie promieni słonecznych. Produkty składowane narażone na opady atmosferyczne powinny być składowane pod przykryciem w pozycji pionowej tak aby uniemożliwić dostęp wody do oznaczeń produktu.

TRWAŁOŚĆ:

- 5 lat od daty produkcji
- Data produkcji może być zakodowana ośmiocyfrowym kodem nadrukowanym na opakowaniu wg schematu YYYY.MM.DD



MADE IN GERMANY
MADE FOR QUALITY

COMPLIANCE
WITH



EELQMS

