



SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM DURUS 5W30

ZASTOSOWANIE:

W pełni syntetyczny, wysokowydajny olej 5W-30 typu "low SAPS" dla nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych również wyposażonych w systemy filtrów cząstek stałych (DPF) wymagających normy ACEA C3.

Zastosowana technologia produkcji obniża koszty eksploatacji oraz zapewnia bezpieczeństwo względem najwyższych wymogów i restrykcji producentów silników takich jak VAG, BMW, Daimler Benz czy GM. W tym również z systemami wtryskowymi opartymi na pompowtryskiwaczach. Nowoczesny pakiet dodatków oleju DURUS gwarantuje czystość silnika oraz zwiększoną wytrzymałość pracy dla podzespołów silnika narażonych na duże siły ściskające. Wysoka temperatura zapłonu oleju ogranicza utlenianie i zużycie oleju w skrajnych temperaturach użytkowania silnika.

SPEŁNIA LUB PRZEWYŻSZA WYMAGANIA:

ACEA C3
API SN
BMW LONGLIFE-04
DEXOS2
VW 502 00/ VW 505 00/ VW 505 01
MB229.51/ MB229.52

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Gęstość w 15°C	0.851 g/cm ³
Lepkość @ 100°C	12.1 cSt
Lepkość @ 40°C	68.9 cSt
Indeks lepkości	175
Lepkość CCS @ -30°C	5540 cP
T.B.N. (total base number)	7.4 mg KOH/g
Popiół siarczanowy	0.78%
Kolor	Brown
Temperatura zapłonu	>228 °C
Temperatura płynięcia	-39 °C





SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM DURUS 5W30

KORZYŚCI W PRAKTYCE:

SCRIPTUM DURUS zapewnia maksymalne osiągi twojego silnika zapewniając natychmiastowy rozruch w skrajnie niskich temperaturach oraz zabezpiecza przed zużyciem nawet podczas wysokich obciążeń nowoczesne wysilone konstrukcje. Wysoka lepkość w wysokich temperaturach oraz nisko-popiołowa technologia wydłuża żywotność filtrów cząstek stałych DPF. Utrzymuje cały układ smarowania silnika w czystości i zabezpiecza antykorozyjnie nawet przy długich przebiegach silnika wg standardu longlife. Wysoka wartość zasadowa pozytywnie wpływa i zabezpiecza podczas częstego użytkowania niedogrzanego silnika. Produkt zalecany do stosowania w konstrukcjach z systemami START-STOP. SCRIPTUM DURUS spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe dla specyfikacji zastrzeżonych OEM. Olej produkowany zgodnie z europejskim systemem zarządzania jakością środków smarnych (EELQMS). Produkt poddawany regularnym testom i analizom laboratoryjnym w ramach podpisanej deklaracji zgodności przez producenta z ATIEL.

Więcej informacji na stronie www.atiel.org

PRZECHOWYWANIE:

Produkty dostępne w opakowaniach 1, 5, 60 oraz 199 litrów powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu nienarażonym na wysokie temperatury czy działanie promieni słonecznych. Produkty składowane narażone na opady atmosferyczne powinny być składowane pod przykryciem w pozycji pionowej tak aby uniemożliwić dostęp wody do oznaczeń produktu.

TRWAŁOŚĆ:

- 5 lat od daty produkcji
- Data produkcji może być zakodowana ośmiocyfrowym kodem nadrukowanym na opakowaniu wg schematu YYYY.MM.DD

COMPLIANCE
WITH



MADE IN GERMANY
MADE FOR QUALITY

