



SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM STRATOS 5W40

ZASTOSOWANIE:

W pełni syntetyczny, wysokowydajny olej 5W-40, przeznaczony do samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Nowoczesny pakiet dodatków przy jednoczesnej wysokiej liczbie zasadowej oleju STRATOS gwarantują czystość silnika oraz najmocniejszy film olejowy. Wysoka temperatura zapłonu oleju ogranicza utlenianie i zużycie oleju w skrajnych temperaturach użytkowania silnika.

SPEŁNIA LUB PRZEWYŻSZA WYMAGANIA:

ACEA A3/B3/B4
API SM/CF
MB229.3
BMW LL-01
PORSCHE A40
VW 502 00/505 00
FIAT 9.55535-H2
FIAT 9.55535-M2
OPEL GM-LL-B-025

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Gęstość w 15°C	0.850 g/cm ³
Lepkość @ 100°C	14.1 cSt
Lepkość @ 40°C	86 cSt
Indeks lepkości	170
Lepkość CCS @ -30°C	<6600 cP
T.B.N. (total base number)	8.9 mg KOH/g
Popiół siarczanowy	1.2%
Kolor	Brown
Temperatura zapłonu	230 °C
Temperatura płynięcia	-36 °C
HTHS	>3,5 mPas





SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM STRATOS 5W40

KORZYŚCI W PRAKTYCE:

SCRIPTUM STRATOS zapewnia maksymalne osiągi twojego silnika zapewniając natychmiastowy rozruch w skrajnie niskich temperaturach oraz zabezpiecza przed zużyciem nawet podczas wysokich obciążeń nowoczesne wysilone konstrukcje. Utrzymuje cały układ smarowania silnika w czystości i zabezpiecza antykorozyjnie nawet przy długich interwałach wymiany. Produkt zalecany do stosowania w konstrukcjach z systemami START-STOP oraz układami paliwowymi LPG/CNG. SCRIPTUM STRATOS 5W spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe dla specyfikacji zastrzeżonych OEM. Wysoka wyjściowa lepkość kinematyczna przy 100st.C zapewnia najlepsze zabezpieczenie przed tarciem granicznym w skrajnie wysokich temperaturach. Olej produkowany zgodnie z europejskim systemem zarządzania jakością środków smarnych (EELQMS). Produkt poddawany regularnym testom i analizom laboratoryjnym w ramach podpisanej deklaracji zgodności przez producenta z ATIEL.

Więcej informacji na stronie www.atiel.org

PRZECHOWYWANIE:

Produkty dostępne w opakowaniach 1, 5, 60 oraz 199 litrów powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu nienarażonym na wysokie temperatury czy działanie promieni słonecznych. Produkty składowane narażone na opady atmosferyczne powinny być składowane pod przykryciem w pozycji pionowej tak aby uniemożliwić dostęp wody do oznaczeń produktu.

TRWAŁOŚĆ:

- 5 lat od daty produkcji
- Data produkcji może być zakodowana ośmiocyfrowym kodem nadrukowanym na opakowaniu wg schematu YYYY.MM.DD

COMPLIANCE
WITH



MADE IN GERMANY
MADE FOR QUALITY



EELQMS

